

HDTVI 8032 32CH

Turbo HDTVI



Key Features

- เครื่องบันทึก HDTVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 32 กล้อง
- ระบบ Tribrid รองรับกล้อง HDTVI, Analog, IP Camera
- ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ, เสียง, Control
- รองรับเพิ่มกล้อง IP Camera ได้ 8 ช่องสัญญาณ
- ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
- บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P ทุกช่อง
- Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA
- พอร์ต AudioIn 4, Out 1, 3 USB, RS-485, RS-232, Video Sport
- พอร์ต Alarm In 16, Out 4, eSATA 1
- พร้อมช่องใส่ Optical Drive DVD 1 ช่อง
- พอร์ต LAN 10/100/1000 Gigabit Network Interface
- รองรับระบบ Dual Stream ดูผ่านมือถือ
- รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
- รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
- รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 24 TB (4 SATA)
- Size 445mm X 390mm X 70mm



Model	HDTVI 8032 32CH
Video/Audio input	
Video compression	H.264
Analog and HDTVI Video Input	32-Ch / BNC Interface (1.0Vp-p, 75Ω)
Supported Camera Types	720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS
IP Video Input	8-ch (up to 32-ch) Up to 2MP resolution
Audio Compression	G.711u
Audio Input	4-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Two-way Audio In	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Video/Audio Output	
HDMI/VGA Output	1920x1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
Encoding Resolution	Main Stream : 1080P(non-real-time) 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Sub-Stream : WD1(non-real-time) /4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA
Frame Rate	Main Stream : 1/16 fps ~ Real Time Frame Rate Sub Stream : 1/16 fps ~ Real Time Frame Rate
Video Bitrate	32Kbps - 6Mbps
Audio Output	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)
Audio Bitrate	64 Kbps
Dual-Stream	Support
Stream Type	Video, Video & Audio
Synchronous Playback	32-ch
Playback Resolution	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Network Management	
Remote Connections	128
Network Protocols	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UpnP™, HTTPS
Hard Disk	
SATA	4 SATA interfaces for 4 HDDs; 1 eSATA interface
Capacity	Up to 24TB capacity for each disk
External Interface	
Network Interface	1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface
Serial Interface	RS-232, RS-485, Keyboard
USB Port	3 x USB 2.0
Alarm in / out	16 / 4
General	
Power Supply	100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ
Consumption (without Hard Disk)	≤ 65W
Working Temperature	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Working Humidity	10% ~ 90%
Chassis	19-inch rack-mounted 1.5U chassis
Dimensions (W x D x H)	445 x 390 x 70mm (17.5 x 15.3 x 2.7 inch)
Weight (without Hard Disk)	≤ 5Kg (11.0lb)