




Features

เครื่องบันทึก รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 16 กล้อง
รองรับกล้องได้ 5 ระบุ คือ กล้อง HDTVI , CVBS , IP Camera , AHD , HDCVI
ใช้สาย RG6 แบบเต็ม โคมารับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264+ แบบภาษาไทย / อังกฤษ
รองรับพื้นที่กล้อง IP Camera ได้ 2 ช่องสัญญาณ
บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P ทุกช่อง
Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ CVBS
รองรับ Harddisk 12TB (2SATA Max : 6TB ต่อ 1SATA)
ฟังก์ชันตรวจจับการบุกรุก , Motion Detection , E-mail Alert
ฟังก์ชัน ค้นหาหาข้อผิดพลาด (Smart Search)
ฟังก์ชัน Motion Detection / E-mail
ฟังก์ชัน Privacy Mask การปิดพื้นที่ส่วนบุคคล
ฟังก์ชัน Tamper-Proof สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาปิดหน้ากล้อง
ฟังก์ชัน การแจ้งเตือนสัญญาณของกล้องสูญหาย
ฟังก์ชัน ตรวจสอบผู้บุกรุก (VCA)
สามารถดูภาพย้อนหลังขณะดูภาพสดได้
สามารถทำป้าย Tag ระดับที่ หรือเหตุการณ์ได้ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
จะดูภาพย้อนหลังได้ง่ายขึ้น
สามารถล็อคไฟล์ที่สำคัญไม่ให้ถูกบันทึกซ้ำได้
รองรับระบบ Video Quality Diagnostics ตรวจสอบภาพข้อผิดพลาด
รองรับการจัดกลุ่มกล้องให้บันทึกภาพ Harddisk ที่ต้องการได้
รองรับการกำหนดความจุในการบันทึกไฟล์แต่ละกล้องได้ (Quota Harddisk)
รองรับระบบ Host DDNS และระบบ P2P Cloud พร้อมต่ออายุการใช้งาน
โปรแกรมบันทึก Manual / Schedule / Motion Detection
พอร์ต AudioIn 1 Out 1, 2USB, IRS-485, LAN 10/100/1000 Network Interface

Physical Interface



Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	7	USB Interface
2	VIDEO OUT	8	LAN Network Interface
3	AUDIO IN, RCA Connector	9	RS-485 Serial Interface
4	AUDIO OUT, RCA Connector	10	12 VDC Power Input
5	VGA Interface	11	Power Switch
6	HDMI Interface	12	GND

Specifications

Model		Fu HDTVI 8004-S2	Fu HDTVI 8008F1-S2	Fu HDTVI 8016F2-S2		
Video/Audio input	Video compression	H.264+/H.264				
	Analog video input	4-ch	8-ch	16-ch		
	HDTV input	BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection				
		3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 Note: The 3 MP signal input is only available for the first channel of Fu HDTVI 8004-S2 , the first 2 channels of Fu HDTVI 8008F1-S2, and the first 4 channels of				
	AHD input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30				
	CVBS input	Support				
	IP video input	1-ch		2-ch		
		Up to 1080p resolution				
	Audio compression	G.711u				
	Audio input/Two-way audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)				
CVBS output	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480					
Video/Audio output	HDMI/VGA output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
		Encoding resolution			When 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; When 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF	
	Frame rate	Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps For 1080p stream access: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)				
		Video bit rate			32 Kbps to 6 Mbps	
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)				
	Audio bit rate	64 Kbps				
	Dual stream	Support				
	Stream type	Video, Video & Audio				
	Synchronous playback	4-ch		8-ch	16-ch	
		Remote connections			128	
Network management	Network protocols			TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
	Hard disk	SATA		1 SATA interface	1 SATA interface	2 SATA interface
Capacity			Up to 6 TB capacity for each disk			
External interface	Network interface			1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface	
	USB interface			2 × USB 2.0		
	Serial interface			RS-485 (half-duplex)		
General	Power supply			12 VDC		
	Consumption (without HDD)			≤ 15 W	≤ 20 W	≤ 30 W
	Working temperature			-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)		
	Working humidity			10% to 90%		
	Dimensions (W × D × H)			315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)		
	Weight (without HDD)			≤ 2 kg (4.4 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)