

FU HDTV1 1516-S2 16CH

HDTV1 DVR



- เครื่องบันทึก HDTV1 รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 16 กล้อง
- รองรับกล้องระบบ Analog , HDTV1 , HDCV , AHD
- ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ, เสียง
- ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมทริกซ์ภาษาไทย / อังกฤษ
- บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080N ทุกช่อง
- Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA
- พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 2 USB , LAN 10/100 Network Interface
- รองรับระบบ Dual Stream ดูผ่านมือถือ
- รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
- รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
- รองรับฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุด 6 TB (1 SATA)
- Size 200mm X 200mm X 45mm

Specification		Fu HDTV1 1516-S2
Vidio/Audio input	Video input	16-ch BNC interface (1.0Vp-p , 75 Ω)
	Supported HDTV1 input	720p/25Hz, 720p/30Hz
	Supported AHD input	720p/25Hz , 720p/30Hz , CVBS
	IP vidio input	2-ch 2-ch, up to 1080P resolution
	Audio input /Two-way audio input	1-ch ,RCA (2.0Vp-p-1 KΩ)
Vidio/Audio output	HDMI/VGA output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Audio output	1-ch, RCA (Liner ,1Ω)
Network management	Remote connections	128
	Network protocols	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, 3G
Encoding	Video compression standard	H.264
	Encoding resolution	1080N/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Frame rate	real time frame rate
	Video bitrate	32 Kbps to 4 Mbps
	Stream type	Video & Audio/Video
	Dual-stream	Support.Sub-stream resolution: CIF/QVGA/QCIF (real time)
	Audio compression standard	G.711u
Hard disk	Audio bitrate	64 Kbps
	Synchronous playback	16-ch
	Type	1
External interface	Capacity	Up to 6 TB capacity for each disk
	Network interface	1; RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface
General	USB interface	Rear panel : x USB 2.0
	Power supply	12 VDC
	Consumption (Without hard disks)	≤ 20W
	Working temperature	-10°C to +55° (14°F to 131°F)
	Working humidity	10% to 90%
	Dimensions (W x D x H)	285 x 210 x 45mm (11.2 x 8.3 x 1.8 inch)
	Weight (Without hard disks)	≤ 1.2 kg (2.6 lb)

Rear Panel

Fu HDTV1 1516-S2 16CH

